ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

MODÈLE IA100:

- Enregistre la température et l'humidité relative
- Gamme de température: -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
- Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR
- Sélection °F ou °C • Affichage ACL
- Conserve les données pour plusieurs jours, semaines ou mois
- Taux d'échantillonnage programmable de 1 secondes à 2 heures
- Trois modes de démarrage: programmé, immédiat ou magnétique
- Enregistre jusqu'à 16 000 lectures
- Horloge de temps réel emmagasine données et heure
- Les données sont conservées en mémoire non volatile
- Réglage d'alarme Min/Max défini par l'utilisateur
- Capteur de style thermistance

MODÈLE IA101:

- L'ensemble comprend: station d'accueil, câble RS-232 et logiciel compatible avec *Windows*[MD]
- Permet à l'utilisateur d'enregistrer des données, créer des graphiques et programmer le **IA100**

MODÈLE IA102:

- Unité de programmation et imprimante autonome et fonctionnant à pile, élimine le besoin d'un PC
- Permet à l'utilisateur de télécharger, imprimer ou mettre en graphique les données enregistrées n'importe quand, n'importe où

IA101

IA100

IA102

Montré avec un IA100 (non compris)

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA100	8829	Enregistreur de température/humidité relative	**129.00**
IA101	8818	Ensemble d'enregistreur de données	**59.00**
IA102	9801	Imprimante d'enregistreur de données	**299.00**

ENREGISTREUR DE DONNÉES TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

SURVEILLE LA TEMPÉRATURE & L'HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTES

- Emmagasinage jusqu'à 16 000 lectures de température et 16 000 lectures d'humidité
- Fréquence de mesure sélectionnable de 2 secondes à 24 heures
- Affichage d'une alarme lorsque les valeurs max./min. définies par l'utilisateur sont dépassées
- Affichages du statut à l'aide de deux DEL
- Téléchargement facile en branchant l'appareil directement dans le port USB d'un PC – aucun câble requis
- Support pour montage mural et logiciel *Windows*[MD] inclus
- Gamme de température: -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
- Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR

Support pour montage mural inclus

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA449	ST-171	Enregistreur de données température/humidité	**89.00**

PSYCHROMÈTRES

- Détermine l'humidité relative et le point de rosée
- Lit la température à partir d'une paire de thermomètres de précision appariés
- Mesure des températures de -15 ° à 45 °C ou 10 ° à 120 °F
- Le ventillateur miniature à l'intérieur du boîtier ventile la bulbe humide du thermomètre
- Choisissez entre les modèles °C et °F
- Chaque unité vient avec une bouteille d'eau de 2 oz, une règle psychrométrique à curseur, des diagrammes, des tables, des mèches, un manuel d'entretien et une mallette de transport antichoc moulée

HB163

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA257	22014	Psychromètre, °F	**237.00**
HB163	22000	Psychromètre, °C	**237.00**

ENREGISTREUR DE TEMP./D'H.R.

- Emmagasinage de jusqu'à 32 700 lectures d'humidité et de température
- Fréquence de mesure sélectionnable de 1s à 24h
- Affichage d'une alarme lorsque les valeurs max./min. sont dépassées
- Horloge temps réel enregistrant l'heure et la date
- Affichage de la température (°F ou °C), de l'humidité, lecture min/max avec le temps et la date
- Téléchargement facile en branchant l'appareil directement dans le port USB d'un PC
- Support pour montage mural, câble USB, logiciel, serrure de sécurité et pile inclus
- Gamme de température: -40 à 70°C (-40 à 158°F)
- Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r.

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA680	ST-172	Enregistreur de données température/humidité	**149.00**

ÉMETTEUR DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

- Conçu pour la surveillance continue de température ambiante et d'humidité
- Transmet les données de température et d'humidité relative à n'importe quel contrôleur pour procurer une rétroaction sur les réglages définis par l'utilisateur
- Courant sélectif 4-20 mA ou sorties 0-1 V, 0-2 V, 0-5 V
- Facile à installer et utiliser
- Installation murale
- Gamme de température: 0 ° à 85 °C (32 ° à 185 °F)
- Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA104	3501	Émetteur de température/humidité, sortie 4-20 mA	**179.00**

R29288F